24-часовой онлайн-сервис, чтобы помочь вам узнать больше деталей. Свяжитесь с нами сейчас!

Преимущество 755 808 1064 Машина для удаления волос с диодным лазером

1) Используйте конденсатор TEC, он имеет лучший охлаждающий эффект, убедитесь, что машина работает непрерывно 24 часа, даже летом.
2) Используйте насос высокого давления, импортированный из Италии, срок службы на 40 000 000 больше.
3) 2 фильтра, 1 фильтр для умягчения воды, 1 фильтр для очистки от примесей.
4) Высокая мощность ручки 1600 Вт, сильная энергия, хороший эффект удаления волос.

755 808 1064 Ручка для удаления волос с диодным лазером

размер пятна 12*20 мм, 10 баров 1000 Вт.
размер пятна 12*35 мм, 12 полос 1200 Вт.
размер пятна 12*35 мм, 16 баров 1600 Вт.
Медицинская ручка, лучший эффект лечения
Добавлена новая обрабатывающая головка, чтобы сделать обработку мелких деталей более удобной.

755 808 1064 Ручка для удаления волос с диодным лазером

1) Удаление волос диодным лазером безболезненно
2) Безопасное постоянное удаление волос на всех типах кожи
3) Сапфировое стекло с охлаждением замороженным льдом для безболезненной эпиляции.

Ручка быстро замерзает, что удобно и безболезненно

Программа машины

1. 14-дюймовый большой сенсорный экран, гуманизированный дизайн
2. Мужчина/женщина, части тела, 6 типов кожи на выбор.

3. Английскийваш родной язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

Информация о размере

Элемент	Вертикальный диодный лазер 755нм808нм1064нм
Тип лазера	Диодный лазер, 8 бар --- 16 бар
Мощность каждого бара	100 Вт
Система отображения	14-дюймовый сенсорный экран истинного цвета
Длина волны	808нм или 808нм755нм1064нм
Размер пятна	12*35мм²/12*20мм²
Срок службы лазерной ручки	808 нм: не менее 10 000 000–40 000 000 выстрелов
Энергия	10-150 Дж/см2 регулируемая (до 150 Дж/см2 опционально)
Длительность импульса	40 ~ 800 мс регулируемый
Частота	1,0-10 Гц;
Система охлаждения	Полупроводниковый конденсатор ТЕСвоздухблизкая циркуляция воды
Мощность ручки	800 Вт/1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт
Мощность машины	2000 Вт
Электрический источник	220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц
Температура кристалла	-10~3°C
Температура машины	27~31°C

Требуемая мощность	AC220В/110В 50~60Гц

Для получения более подробной информации о продукте, добро пожаловать на консультацию!